

1. [Étape 1. Environnement de travail Linux pour les TPs](#)
2. [Étape 2. Prototype virtuel et chaîne de compilation MIPS](#)
3. [Étape 3. Test : compilation et exécution d'un test](#)
4. [Remarques générales](#)

Configuration de l'environnement des TP

Les travaux pratiques se font sur Linux. Si vous avez Linux, vous pouvez sauter l'**Étape 1** et passer à l'**Étape 2**.

La première étape est donc de disposer d'un ordinateur réel ou virtuel sur Linux. Si vous travaillez sur un ordinateur Windows, vous allez devoir utiliser une machine virtuelle Linux. Si vous suivez l'UE de réseau, vous devriez déjà avoir VirtualBox et une VM installée et fonctionnelle qui fonctionne pour l'UE d'archi. Sinon, nous vous avons préparé une machine virtuelle utilisant VirtualBox et une distribution LinuxMint.

Étape 1. Environnement de travail Linux pour les TPs

- Il existe de très bons didacticiels pour l'installation de VirtualBox et je préfère que vous les lisiez, je ne ferai sans doute pas mieux. Je n'ai pas testé cette étape parce que j'ai déjà Virtualbox, si vous rencontrez un problème, vous pourrez utiliser les forums sur Moodle ou Discord pour vous aidez.
 - ♦ [?wikihow : Comment installer VirtualBox](#)
 - ♦ [?papergeek : Comment installer une machine virtuelle linux dans windows 10](#)
- Récupérez le disque de la [?machine virtuelle](#). Ce fichier fait 3.7Go
- Décompressez le fichier, il occupera alors 11Go
- Ainsi, vous pourrez créer une nouvelle VM dans VirtualBox, choisissez Linux Ubuntu 64 bits, et vous pourrez choisir comme disque dur le fichier .vdi fourni. Ce [?didacticiel](#) peut vous aider.
- Le mot de passe root de la VM est : `osboxes.org` (c'est le mot de passe des VM d'Osboxes)
- Loguez-vous sur votre Linux (soit en natif, soit sur votre VM habituelle, soit sur celle que vous venez juste d'installer)
- Si vous utilisez VirtualBox, vous pouvez activer le *presse-papier partagé* (ctrl-C/ctrl-V ou cmd-C/cmd-V) et le *déplacement de fichiers* dans la fenêtre. Très pratique si vous ne l'avez pas encore fait
- Démarrez un navigateur web sur votre Linux et chargez la page de l'UE : [?Howto TP](#) et passer l'étape 2.

Étape 2. Prototype virtuel et chaîne de compilation MIPS

- Récupérez l'archive contenant le [prototype virtuel et la chaîne de compilation MIPS](#)
- Placez l'archive à la racine de votre compte et ouvrez un terminal
- Décompressez l'archive avec la commande : `tar xvzf AS5.tgz`
- Si vous avez bien placé l'archive à la racine de votre compte, déplacez-vous dans AS5 : `cd $HOME/AS5`
- Éditez le fichier `$HOME/.bashrc` et ajoutez au début `source $HOME/AS5/bin/Source-me.sh`
- Exécutez pour cette fois le `.bashrc` (parce que vous venez juste de le modifier) `source $HOME/.bashrc`
- Vous pouvez placer le répertoire AS5 ailleurs qu'à la racine, voire le renommer, mais pour que cela fonctionne vous devez éditer la première ligne du fichier `AS5/bin/Source-me.sh`, mais dans les textes, nous ferons l'hypothèse qu'il est la racine du compte.

Étape 3. Test : compilation et exécution d'un test

- Vous devez avoir sourcé le fichier `bin/Source-me.sh` (sinon relisez Étape 2)
- Allez tant le répertoire `test` de `bin`: `cd $HOME/AS5/bin/test; make exec`
- Si cela fonctionne, vous devez voir :
 - ♦ dans le terminal où vous avez lancé la commande précédente la bannière du simulateur du prototype `SystemCASS` puis des informations sans importance. Vous devez aussi voir un compteur d'horloge qui s'incrémente tous les millions de cycles.
 - ♦ vous devez voir une fenêtre en haut à gauche avec marqué "Hello World!"
Ce message est écrit par le programme qui s'exécute sur le MIPS.
 - ♦ Pour arrêter la simulation, tapez `ctrl-C` sur le terminal de lancement du simulateur.
- Si cela ne fonctionne pas :
 - ♦ peut-être n'avez-vous pas placé le répertoire `AS5` à la racine de votre compte.
Vous avez le droit, mais vous devez modifier la première ligne du fichier `AS5/bin/Source-me.sh` et indiquer le bon répertoire.
 - ♦ peut-être n'avez-vous pas sourcé le fichier `AS5/bin/Source-me.sh`.
Vous pouvez le vérifier en tapant la commande `cd; almo1.x`
Si le shell vous réponds `command not found` ou `commande inconnue`, c'est qu'il manque cette étape.

Remarques générales

- Utilisez un **vrai** éditeur de code **moderne**, tel que `code` (Visual Studio Code) (ou `[g]vim`, `[x]emacs` ou `sublime-text`) afin de profiter d'une aide à la programmation avec, par exemple, des fenêtres popup pour les prototypes. `code` est installé sur la VM Linux-mint. Si vous utilisez votre propre VM, je vous conseille de l'installer.
- Vous allez devoir utiliser l'interpréteur de commande `shell` de Linux et quelques commandes. Si vous avez l'habitude d'utiliser la souris, il va falloir vous faire un peu violence, mais dites-vous que c'est pour votre bien ! Vous devrez parfois utiliser des commandes que vous ne connaissez pas, soyez curieux et tentez un `man` sur la commande (ou une recherche sur le web, c'est bien aussi).