TME2 : Langage C: tables de hachage

1. Objectif
2. Description des sources et principe des tables de hachage
3. Etape 1 : Questions sur le code fourni
 1. Le Makefile
 2. Le programme main
 3. La table de hachage générique
 4. Le service dictionnaire
 5. La fonction de comptage des mots
 6. Autres services utiles
4. Etape 2 : Evolution du programme
5. Compte-Rendu

Objectif

Ce second TME porte plutôt sur l'analyse d'un programme C existant, que vous devrez modifier. L'objectif est triple :

1. Il doit vous permettre de compléter l'auto-évaluation de vos connaissances des outils de développement C que vous avez commencée dans le précédent TME. Si vous ne savez pas répondre directement aux questions posées, vous devez trouver les réponses dans les documentations (man, web), ou auprès de vos camarades.
2. Il introduit de nouveaux outils permettant l'indentation automatique d'un programme source (outil *indent*), la construction d'une bibliothèque C (outil *ar*), ou l'écriture d'une documentation (outil *man*).
3. Il présente une structure de données, la table de hachage, très utilisée dans tous les programmes où on a besoin de rechercher un objet par son nom.

Il vous offre également un modèle de programme, avec Makefile et man pour vos futurs développements.

Vous devez commencer par récupérer l'archive attachment:tme2.tar.gz ou créer un répertoire *tme2* et y copier tous les fichiers se trouvant dans :

```
/users/enseig/encadr/cao/tme2
```

Ce répertoire contient un programme utilisant une table de hachage. Le travail demandé comporte deux phases. Dans un premier temps vous devez analyser le code fourni, et **rédigé** des réponses aux questions portant sur ce code. Dans un deuxième temps, vous devrez modifier ce programme, pour introduire de nouvelles fonctionnalités.

Le programme fourni compte le nombre de mots d'un fichier texte et indique le nombre total de mots dans le fichier, ainsi que le nombre de mots différents, et le nombre d'occurrences de chaque mot.

Description des sources et principe des tables de hachage

- Makefile description du processus de construction de l'exécutable.
- main.c, main.h programme principal source et déclarations.
- count.c, count.h algorithme de parcours d'un fichier texte en vue de comptage.
- hte.c, hte.h fonction de création des tables de hachage et déclaration

de toutes fonctions de gestion.

- dico.c, dejavu.c, namealloc.c .. fonctions de gestion des tables pour trois types d'usage
- man1/tool.1 fichier au format man

Une table de hachage est une structure de données permettant de représenter des ensembles d'éléments, où chaque élément est un couple de la forme (clé, data). Le plus souvent la clé est une chaîne de caractères. La donnée peut être un nombre ou une structure de données plus ou moins complexe. Le principal objectif d'une table de hachage est d'accélérer la recherche d'un élément par sa clé.

Pour représenter un ensemble de couples (clé, data) la méthode la plus simple consiste à les stocker dans une liste chaînée. La recherche d'un élément se fait alors par un parcours de la liste, ce qui n'est pas très efficace si le nombre d'éléments est grand.

Pour accélérer la recherche, on crée un tableau de listes chaînées. On définit ensuite une fonction, que l'on nomme **fonction de hachage**, qui calcule l'index d'une case à partir de la clé. Tout élément doit être rangé dans la liste chaînée associée à la case du tableau définie par l'index calculé par la fonction de hachage.

Dans la pratique, il n'est pas possible d'éviter les collisions, et deux éléments ayant des clés différentes peuvent avoir le même index de hachage. Pour que la méthode soit efficace, il faut cependant que les éléments se répartissent aussi uniformément que possible dans les différentes cases du tableau, et qu'il n'y ait qu'un petit nombre d'éléments dans chaque case du tableau. Le nombre de case du tableau doit donc être du même ordre de grandeur que le nombre total d'éléments à stocker. De plus, on choisit généralement un nombre premier pour le nombre de cases du tableau.

Il existe plusieurs méthodes de calcul de l'index, nous vous donnons celle proposée par Donald Knuth.

La propriété principale d'une table de hachage est que, si la taille de la table est du même ordre de grandeur que le nombre d'éléments, alors le temps de recherche est en $O(1)$, c'est à dire indépendant du nombre d'éléments, même pour un million d'éléments. Les deux principales actions sont l'ajout d'un élément (add) et la recherche d'un élément (get).

- La fonction get() prend en paramètre la clé de l'élément recherché. Si l'élément existe, elle rend la donnée associée.
- La fonction add() prend en paramètre le couple (clé, data). Si l'élément existe, elle change sa donnée, sinon elle crée l'élément.

Etape 1 : Questions sur le code fourni

Le Makefile

Les premières questions portent sur le fichier attachment: "Makefile"

1. Complétez la liste des dépendances pour les cibles : main.o ... namealloc.o.
2. Réécrivez les commandes en utilisant les variables automatiques : $\$@$ $\$<$ $\$^$
 - ◆ $\$@$: désigne le fichier cible d'une règle.
 - ◆ $\$<$: désigne le premier fichier de la liste des fichiers source d'une règle.
 - ◆ $\$^$: désigne la liste des fichiers source d'une règle.
3. Pourquoi est-il préférable de regrouper la définition des commandes et paramètres au début du Makefile?
4. A quoi servent les options -p, -g, -wall, -werror, -ansi ? (man gcc)
5. Comment demander l'optimisation maximale du compilateur ? (man gcc)
6. L'option -p est présente dans LDFLAGS et CFLAGS, pourquoi n'est-ce pas le cas de -g ? (man gcc)

7. Que fait la règle indent ? quelle est la signification des flags utilisés par le programme indent ? (man indent)

Le programme main

Les questions suivantes portent sur le programme principal attachment:main.c Ce fichier contient la fonction main() et la fonction getarg() qui effectue l'analyse de la ligne de commande.

- Expliquez à quoi sert chacun des fichiers inclus au début du fichier *main.c*
- A quoi sert le fichier "main.h" ?
- Expliquez le fonctionnement de la fonction getopt (man 3 getopt)

Ajoutez dans la fonction getarg() le traitement de l'option -h, qui affiche un texte rappelant le format de la ligne de commande.

Vous ajouterez plus tard l'option -s qui demande de fournir des statistiques concernant l'utilisation de la table de hachage.

- A quoi sert l'appel de return à la fin de la fonction main() ?
- Pourquoi y-a-t-il exit() à la fin de la fonction usage() ?
- Quels sont les appels système utilisés dans ce fichier main.c ?
- Quelle précaution doit-on prendre lors de leur utilisation ?
- Où sont définies les fonctions standard de la bibliothèque C ?
- Qu'est-ce qu'un filtre Unix ?
- Que faut-il faire pour transformer ce programme en filtre ?

et sur le fichier de prototype associé attachment:main.h

- A quoi servent les lignes les 2 premières lignes et la dernière ?
- Pourquoi inclure `stdio.h` ici ?

La table de hachage générique

Le fichier attachment:hte.h contient les déclarations des fonctions de base et des types de données permettant de manipuler une table de hachage.

- Les types `hte_item_t` et `hte_data_t` sont des structures dont le contenu n'est pas défini dans le fichier *hte.h*. Ce contenu n'est pas défini non plus dans le fichier *hte.c*. En effet, la table de hachage définie dans ces fichiers est une ressource "générique", qui peut être utilisée pour stocker différents types d'objets. Par conséquent les types `hte_item_t` et `hte_data_t` peuvent (et doivent) être définis en fonction de l'utilisation qu'on souhaite. Les 3 fichiers *dico.c*, *dejavu.c* et *namealloc.c* définissent trois utilisations différentes d'une table de hachage. Quelle est la contrainte d'usage de ces types dans le fichier *hte.c* ?
- Dans la définition des prototypes de fonctions, le nom des paramètres est-il nécessaire ? si non pourquoi les mettre ?

et sur le fichier attachment:hte.c

- Faites un dessin représentatif de la valeur de la variable locale `root` de la fonction `hte_create` si `nb_list==10` juste avant l'appel `return`.
- La fonction `hte_hash` peut-elle provoquer une erreur de segmentation ? Comment y remédier proprement ?
- Dans la fonction `hte_create` comment fait-on pour tester le retour de `malloc` ? à quoi cela sert-il ?

Le service dictionnaire

Le fichier `attachment:dico.c` rassemble les fonctions d'accès à une table de hachage utilisé comme dictionnaire.

- Le type `hte_data_t` n'est pas défini dans le fichier `dico.c`. Pourquoi ? Où devra-t-il être défini ?
- Pourquoi teste-on `key` dans la fonction `hte_get` ?
- Pourquoi définit-on la structure `hte_item_s` ici ?
- Dans la structure `hte_item_s` le champ `KEY` est un tableau de taille indéfinie.

Quel différence y aurait-il avec une définition du type `char *KEY` ?

- A quoi sert la fonction `perror` ?

La fonction de comptage des mots

Le code se trouve dans le fichier `attachment:count.c`

- Le mot clé **static** est utilisé de trois manières différentes. Quel est son effet ?
- Aurait-on pu écrire `static char * buffer = malloc(1024)` ou encore `char * buffer = malloc(1024) ;`. Pourquoi ?
- La fonction `token` est censé rendre un nouveau token (mot) du fichier `infile` à chaque appel. Que pensez-vous de son comportement, est-il satisfaisant d'une manière générale ?
- Pourquoi as-t-on mis une étoile devant l'argument `numero` de la fonction `token`.
- La fonction `result_count` utilise des fonctions d'accès spécifiques pour effectuer le parcours des items présents dans la table.

Pourquoi ne peut-on pas faire un parcours directement ? Dans quel ordre vont être affichés les items ?

Autres services utiles

Vous trouverez deux autres services possibles utilisant des tables de hachage dans les fichiers, `attachment:dejavu.c` et `attachment:namealloc.c`. Ces services ne sont pas utilisés dans ce TME2, mais ils vous seront utiles lors des TME futurs. Vous pourrez faire alors une édition de liens avec la bibliothèque `libhte.a`.

La fonction `dejavu()` permet de répondre à la question "ai-je déjà vu cette chaîne de caractères". La fonction `namealloc()` est très utilisée dans la chaîne de CAO Alliance, et permet de garantir que si deux chaînes de caractères sont identiques alors elles seront rangées à la même adresse.

Etape 2 : Evolution du programme

Vous devrez modifier le programme de façon à ce qu'il indique, pour chaque mot, les numéros de toutes les lignes où le mot est présent. Ainsi le programme fourni appliqué sur le fichier `Makefile` (c'est un fichier texte) produit:

```
prompt$ ./statt Makefile
namealloc.o : 2 occurences
    hte.o : 2 occurences
    true : 2 occurences
dico.o : 2 occurences
    des : 3 occurences
    : : 2 occurences
    clean : 3 occurences
/dev/null : 2 occurences
```

```

2> : 2 occurrences
count.o : 2 occurrences
# : 3 occurrences
Definition : 3 occurrences
dejavu.o : 2 occurrences
-p : 2 occurrences
|| : 2 occurrences
indent : 2 occurrences
= : 9 occurrences
$(RM) : 2 occurrences
statt : 4 occurrences
main.o : 2 occurrences
de : 2 occurrences
libhte.a : 3 occurrences
116 mots dont 80 différents

```

Après modification, il devra afficher:

```

prompt$ ./statt Makefile
namealloc.o : 2 occurrences lignes: 23 22
hte.o : 2 occurrences lignes: 23 22
true : 2 occurrences lignes: 37 34
dico.o : 2 occurrences lignes: 23 22
des : 3 occurrences lignes: 14 8 2
: : 2 occurrences lignes: 22 19
clean : 3 occurrences lignes: 37 34
/dev/null : 2 occurrences lignes: 37 34
2> : 2 occurrences lignes: 37 34
count.o : 2 occurrences lignes: 20 19
# : 3 occurrences lignes: 14 8 2
Definition : 3 occurrences lignes: 14 8 2
dejavu.o : 2 occurrences lignes: 23 22
-p : 2 occurrences lignes: 10 9
|| : 2 occurrences lignes: 37 34
indent : 2 occurrences lignes: 17 8 2
= : 9 occurrences lignes: 15 12 11 10 9 6 5 4 3
$(RM) : 2 occurrences lignes: 37 34
statt : 4 occurrences lignes: 37 34
main.o : 2 occurrences lignes: 20 19
de : 2 occurrences lignes: 14 14
libhte.a : 3 occurrences lignes: 23 22
116 mots dont 80 différents

```

Pour répondre à cette question, il va vous falloir:

- Définir un type de liste chaînée pour le stockage des numéros de ligne.

Ce type contient deux champs: un champ vers l'élément suivant et un entier représentant le numéro de ligne.

- Changer la structure hte_data_s afin d'ajouter un pointeur sur une liste chaînée pour le stockage des numéros de lignes.
- Créer un nouvel élément de numéro de ligne lors du parcours du fichier (fonction count)
- Parcourir les listes créées pour les afficher (fonction result_count)

Vous donnerez également des statistiques sur l'usage des tables de hachage, telles que le nombre moyen de comparaisons nécessaires lors de la recherche d'un mot.

Compte-Rendu

Vous rédigez un compte-rendu avec la réponse aux questions posées et une explication des évolutions demandées. Pour ce tme, comme pour les suivants, vous serez interrogé **individuellement** devant machine.

Nous vous demandons également de renommer le fichier `attachment:tool.1` (il se trouve dans le répertoire `man1`) en `statt.1`. Ce fichier contient une page de manuel générique contenant des commentaires pour expliquer la syntaxe. La structure de cette page est standard, c'est celle utilisée pour les commandes unix. Vous devez écrire la page de manuel du programme `statt`. Le but de cette opération est de vous montrer que l'écriture d'un `man` ne pose pas de problème de forme. Pour utiliser ce `man` ajouter, le répertoire `.` à la variable d'environnement `MANPATH`:

```
export MANPATH=.:$MANPATH
```

Ainsi, vous pouvez taper la commande `man statt` dans le répertoire `tme2` pour voir votre manuel.