

Construction d'un OS pour système embarqué

1. Objectif du module
2. Organisation du module
3. Cours
4. TME

Objectif du module

L'objectif de ce module est d'analyser en détail le fonctionnement d'un système d'exploitation pour système embarqué. Le cours rappelle brièvement les principaux concepts des systèmes d'exploitation, puis détaille l'implémentation d'un système d'exploitation spécifique pour des architectures matérielles de type SOC (system on chip), c'est à dire constituées d'un ou plusieurs processeurs 32 bits, de mémoire embarquée, et de différents contrôleurs de périphériques mappés en mémoire. On vise donc des systèmes embarqués autonomes capables de contrôler un équipement industriel. Le cours est organisé autour de la réalisation pratique d'un OS embarqué multi-tâches compatible POSIX.

Les TME consistent à écrire, à partir de rien ou presque, les différents composants du système d'exploitation. Celui-ci est mis au point en simulation sur un SOC modélisé en SystemC en utilisant la plate-forme de modélisation SoCLib, et composé de 4 processeurs mips32, d'une mémoire, d'un timer, d'un multi-tty (terminal), d'un contrôleur video, d'un contrôleur de disque et d'un dma. La progression que vous allez suivre :

- Un noyau d'OS qui virtualise le processeur, sans communication entre les taches, sans partage de devices mais avec une HAL.
- Ajout des communication intertaches, partage de devices: mécanisme de file d'attente et événements.
- user land : ABI kernel (liste des syscall) + pthread + dietlibc + compilation séparée.

Périphériques		Segments dans la ROM		Segments dans la RAM	
TIMER_BASE	0xd3200000	KTEXT_LMA_BASE	0xbf800000	RAM_BASE	0x7F400000
TIMER_SIZE	0x00000080	KTEXT_LMA_SIZE	0x00020000	RAM_SIZE	0x01000000
ICU_BASE	0xd2200000	KDATA_LMA_BASE	0xbf820000	KTEXT_BASE	0x80000000
ICU_SIZE	0x00000020	KDATA_LMA_SIZE	0x00020000	KDATA_BASE	0x80020000
DMA_BASE	0xd1200000	UTEXT_LMA_BASE	0xbf840000	KDATA_SIZE	0x003E0000
DMA_SIZE	0x00000014	UTEXT_LMA_SIZE	0x00060000	USR_TEXT_BASE	0x7F400000
TTY_BASE	0xd0200000	UDATA_LMA_BASE	0xbf8A0000	USR_DATA_BASE	0x7F460000
TTY_SIZE	0x00000040	UDATA_LMA_SIZE	0x00020000	USR_DATA_SIZE	0X00B9F000
BD_BASE	0xd5200000	BOOT_BASE	0xbfc00000		
BD_SIZE	0x20	BOOT_SIZE	0x00001000		

La figure et le tableau représentent l'architecture du SOC et le placement des mémoires et périphériques dans l'espace d'adressage physique.

Organisation du module

Les cours ont lieu en salle 112 bâtiment 41, le mercredi de 8h30 à 10h30. Les TME ont lieu les jeudi de 13h30 à 17h45 en salle 65-66 406.

- Franck Wajsburt (franck.wajsburt @ lip6.fr)
- Ghassan Almaless (ghassan.almaless @ lip6.fr)

Cours

- Introduction
- Hello World

TME

- Reset
- Bootloader?
- kentry?
- heap_manager?
- hal_cpu hal_arch?