

Nom

pthread_attr_setprocid_np- modifie l'identité du processeur cible

1. [Nom](#)
2. [Synopsis](#)
3. [Description](#)
4. [Valeur Renvoyée](#)
5. [Erreurs](#)
6. [Auteur](#)
7. [Voir Aussi](#)

Synopsis

```
#include <pthread.h>
int pthread_attr_setprocid_np(pthread_attr_t *attr, short procid, short *old_procid);
```

Description

permet de changer l'identité du processeur cible, sur le quel le nouveau thread va s'exécuter, pour l'identité procid. Si old_procid n'est pas null, il contiendra l'ancien numéro du processeur cible.

L'identité d'un processeur est son numéro d'ordre définit tel qu'il est définit dans la plate-forme. Cette fonction ne fait pas partie de la norme POSIX.

Valeur Renvoyée

En cas de succès, pthread_attr_setprocid_np renvoie la valeur 0. En cas d'erreur, un code d'erreur est renvoyé.

Erreurs

EINVAL

l'argument attr est null ou inexistant ou alors procid est hors l'intervalle [0-__nb_proc].
__nb_proc est un paramètre du système définit le nombre des processeurs dans la plate-forme.

Auteur

Ghassan Almaless <Ghassan.Almalass@?>, <ghassan.almaless@?>, 2007

Voir Aussi

pthread_exit?, [pthread_join](#), [\[wiki:pthread_attr_init\]](#).