

1. Placement & Routage

1. Initialisation et utilisation de cgt

1. Exécution directe d'un script Stratus par cgt

2. Routage

2. Le Chemin de données de l'AM2901

3. Travail Demandé

Placement & Routage

Initialisation et utilisation de cgt

Pour initialisation de l'environnement, sourcer le script `coriolis2.sh`:

```
> . /soc/coriolis2/etc/coriolis2/coriolis2.sh
Switching to Coriolis 2.x (Release.Shared)
>
```

(le "." est équivalent au mot clé `source`)

Exécution directe d'un script Stratus par cgt

1. Lancer la commande `cgt`.
2. Sélectionner le menu "Tools" --> "Stratus", une boîte de dialogue apparaît. Saisir le nom du script `Stratus`, *sans extension*, à exécuter.

Attention, l'exécution du script ne charge pas le circuit généré dans le visualisateur. Pour charger votre circuit dans le visualisateur, il faut impérativement effectuer l'étape 3.

3. Sélectionner le menu "File" --> "Open Cell" (ou CTRL+O), une boîte de dialogue apparaît. Saisir le nom du circuit à charger, sans extension.

Remarque: un circuit ne peut être chargé/généré qu'une seule fois en mémoire, ce qui à pour conséquence que l'étape 2 ne peut être effectuée qu'une seule fois pour un circuit donné. Lorsque vous modifiez votre placement, il est donc nécessaire de *quitter* `cgt` puis de le relancer.

Débugage: Si votre script python contient des erreurs, `cgt` affichera une fenêtre *pop-up* indiquant que l'exécution s'est mal passée, mais sans indications précises. L'erreur python complète est affichée sur la sortie standard dans le terminal depuis lequel `cgt` a été lancé.

Routage

Sélectionner le menu "P&R" --> "Kite - Route". Explication des résultats retournés par le routeur:

Dans l'illustration ci-dessus, le routage a échoué car il reste 7 segments que le routeur n'arrive pas à router. Cela se retrouve dans le taux de routage (`Wire Length Completion Ratio`) qui n'est que de 99.77%. Le routeur indique aussi la longueur totale de fil ayant été routée 275368 et celle restante 622, en *lambdas*. Au fur et à mesure que vous allez améliorer le placement, le taux de routage atteindra les 100%, et la longueur de fil totale va (fortement) décroître.

Le Chemin de données de l'AM2901

Le fichier python décrivant la *netlist* du chemin de données de l'AM2901 vous est fourni ci-après. Il contient aussi un placement *extrêmement mauvais* de ce chemin de données.

- contest.py

Dans le cas des chemins de données, le problème du placement se réduit à un problème à une dimension. Autrement dit, placer un chemin de donnée revient simplement à définir l'ordre dans lequel les opérateurs (chaque opérateur est équivalent à une colonne) sont placés. Dans notre cas, on adopte l'ordre de gauche à droite.

```
class contest ( Model ) :
    def Interface ( self ) :
        # [...]
        return

    def Netlist ( self ) :
        # [...]
        return

    def Layout (self):
        Place      ( self.acc_buff,      NOSYM, XY(0,0) ) # First column: absolute placement.
        PlaceRight ( self.acc_reg,      NOSYM )           # Second column, right of first.
        PlaceRight ( self.inv_np,      NOSYM )           # Thirst column, right of second.
        PlaceRight ( self.inv_ra,      NOSYM )           # ...
        # [...]
        return
```

Rappel: description en schéma-bloc du chemin de données.

Travail Demandé

Trouver un placement du chemin de données de l'AM2901 minimisant la longueur totale de fil, sans provoquer de saturation.

Avant de vous lancer dans l'ordonnancement des colonnes, il vous est fortement recommandé de faire un dessin complet ou partiel de la *netlist* opérateur par opérateur (et pour un bit de donnée) pour mieux appréhender ou se trouvent les possibilités d'optimisation.